

Link do produktu: <http://kvm24.pl/stacja-dokujaca-aten-uh3234-p-291.html>

Stacja dokująca Aten UH3234



Cena brutto	664,53 zł
Cena netto	540,27 zł
Numer katalogowy	ATE_UH3234

Opis produktu

Niezwykle elegancka stacja dokująca **ATEN UH3234 USB-C** Multiport Dock z funkcją **Power Pass-Through** to jednoetapowe, kompleksowe ulepszenie laptopa, które zapewnia dodatkową ekspansję, jakiej potrzebujesz. Dzięki eleganckiej, ergonomicznej konstrukcji aluminiowa obudowa stacji dokującej jest lekka, a jednocześnie wytrzymała, co oznacza, że możesz umieścić laptopa bezpośrednio na stacji dokującej, aby zaoszczędzić miejsce, mogąc przy tym wygodnie pisać bez obawy przegrzewania laptopa. Użyj pojedynczego kabla **USB-C** do ładowania, przesyłania danych i rozbudowy stacji roboczej nawet o **10 portów**. Stacja dokująca oferuje nie tylko elastyczność trzech opcji interfejsu wideo (HDMI, DisplayPort i VGA), ale także jest wyposażona w czytniki kart pamięci SD / MMC / MicroSD. UH3234 pozwala rozszerzyć komputer MacBook lub Chromebook na dodatkowy monitor i cieszyć się wrażeniami wizualnymi w wysokiej rozdzielczości do **4K** za pośrednictwem złącza **DisplayPort** lub **HDMI** oraz dwa monitory w trybie lustrzanym i rozszerzonym w rozdzielczościach do **1080p**.

Funkcje stacji dokującej **Aten UH3234**:

- Łączy do 10 urządzeń do jednego laptopa przy użyciu pojedynczego kabla USB-C
- Obsługuje HDMI 2.0 z rozwiązaniem 4K (UHD)
- Obsługuje DisplayPort 1.2 z rozwiązaniem 4K (UHD)
- Analogowe wejście i wyjście liniowe audio
- Port Gigabit LAN
- Obsługuje dwa monitory w trybie lustrzanym i rozszerzonym
- Port USB 3.1 Gen 1 panelu przedniego obsługuje Szybkie Ładowanie
- Obsługuje USB Power Delivery 2.0 do ładowania laptopa przez port USB-C; obsługiwane profile mocy obejmują 20 V / 3 A, 12 V / 3 A, 9 V / 3 A i 5 V

Ilość portów wejściowych: **1**

Ilość portów wyjściowych: **6**

Typ portów wejściowych: **USB-C**

Typ portów wyjściowych: **USB 3.1, DisplayPort, HDMI, VGA, RJ45**

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna stacji dokującej **Aten UH3234**:

Połączenia komputera	1
Złącza	
Komputer	1 x USB-C Male
Urządzenie	1 x USB 3.1 Gen1 Type A Female with BC1.2* 2 x USB 3.1 Gen1 Type A Female*
	*The total output of 3 x USB 3.1 Gen1 Type A Female is 10W (5V/2A).
Wyjście wideo	1 x DisplayPort Female 1 x HDMI Female 1 x VGA Female
Porty LAN	1 x Gigabit Ethernet Female
Audio	1 x 3.5mm stereo 4-pole microphone and headphone jack
Zasilanie	1 x USB-C Female

Performance	Power Delivery Pass-Through up to 60W*
Flash Memory	*Supported power profiles include 20V/3A, 12V/3A, 9V/3A and 5V/3A power specification. 1 x SD/SDHC/SDXC card slot* 1 x Micro SD/SDHC/SDXC (up to 128 GB) card slot*
Rozdzielczość wideo	*SD and Micro SD Card cannot be used at the same time; functionality accords to the order of insertion. Single View :* DisplayPort - 3840 x 2160@30 HDMI - 3840 x 2160@30 VGA - 1920 x 1200@60 Dual View :** DisplayPort/HDMI - 1920 x 1080@60 DisplayPort/VGA - 1920 x 1080@60 *For video output to work through a USB-C port, it must support DP Alt Mode. ** For Dual-View to work, a computer's graphics card must support MST technology. Mac computers only support a single-view output. TBD
Pobór mocy	
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0°C to 40°C (32°F to 122°F)
Temperatura przechowywania	-10°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Wilgotność	10% to 90% relative humidity, non-condensing
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Aluminum
Masa	0.32 kg (0.7 lb)
Wymiary(D x S x W)	28.00 x 7.50 x 1.45 cm (11.02 x 2.95 x 0.57 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.