

Link do produktu: <https://kvm24.pl/bezprzewodowy-przedluzacz-hdmi-ve819-p-472.html>



# Bezprzewodowy Przedłużacz HDMI VE819

Cena brutto	<b>1 220,33 zł</b>
Cena netto	<b>992,14 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ATE_VE819-AT-G</b>

## Opis produktu

### Bezprzewodowy przedłużacz HDMI VE819

Urządzenie VE819 jest to bezprzewodowy przedłużacz HDMI Dongle, który jest idealnym rozwiązaniem dla sal konferencyjnych i systemów kina domowego. VE819 wysyła nieskompresowany sygnał Full HD 1080p z urządzenia z HDMI takiego jak laptop, komputer czy dekodery. Z odbiornikiem można sparować aż 4 bezprzewodowe nadajniki HDMI, zwiększając liczbę wszystkich nadajników na odbiorcę do maksymalnie 4.

Przedłużacz VE819 jest urządzeniem Plug-and-Play, czyli nie potrzebne są żadne sterowniki ani oprogramowanie do jego działania. VE819 może bezprzewodowo przedłużyć lub odbić komputer do połączonych urządzeń HDMI, umożliwiając płynne i bezproblemowe przesyłanie wideo i udostępnianie zdjęć.

VE819 ma mniej niż 1ms opóźnienia, co oznacza, że w ustawieniach sali konferencyjnej można uzyskać synchronizację źródła sygnału wideo z projektorem niemal bez opóźnień.

#### Cechy przedłużacza:

- Małe opóźnienie
- Nieskompresowana transmisja wideo full HD 1080p
- Bezprzewodowe rozszerzenie lub odbicie lustrzane komputera lub laptopa
- Aż do 4 bezprzewodowych nadajników HDMI może być sparowanych z jednym odbiornikiem
- Plug-and-play — instalacja oprogramowania nie jest wymagana

#### Schemat połączenia:



## Specyfikacja techniczna

Function	VE819R	VE819T
Wejście wideo		
Interfejsy	N/A	1 x HDMI Type A Male (Black)
Impedancja	N/A	100 Ω
Maks. odległość	N/A	N/A
Wyjście wideo		
Interfejsy	1 x HDMI Type A Female (Black)	N/A
Impedancja	100 Ω	N/A
Wideo		
Maks. szybkość transmisji danych	6.75 Gbps (2.25 Gbps Per Lane)	6.75 Gbps (2.25 Gbps Per Lane)
Maks. zegara pikseli	225 MHz	225 MHz
Zgodność	HDMI (3D) HDCP Compatible	HDMI (3D) HDCP Compatible
Maks. rozdzielczość / odległość	Up to 1080p/60Hz@10m	Up to 1080p/60Hz@10m
Audio		
Wejście	N/A	1 x HDMI Type A Male (Black)
Wyjście	1 x HDMI Type A Female (Black)	N/A
Sterowanie		
Podczerwień	1 x 2.5mm Mini Stereo Jack Female (Black)	N/A
Złącza		
Zasilanie	1 x Mini USB Jack	1 x Mini USB Jack
Pobór mocy	5 VDC, 7.5W (Mini USB)	5 VDC (Mini USB)
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0 - 40°C	0 - 40°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% RH, Non-Condensing	0 - 80% RH, Non-Condensing
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Plastic	Plastic

---

Masa	0.13 kg ( 0.29 lb )	0.03 kg ( 0.07 lb )
Wymiary(D x S x W)	9.50 x 9.50 x 3.33 cm (3.74 x 3.74 x 1.31 in.)	3.00 x 7.03 x 1.75 cm (1.18 x 2.77 x 0.69 in.)
Partia w opakowaniu	5 pcs	5 pcs
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.	