

Link do produktu: <https://kvm24.pl/czujnik-drzwiowy-z-fotokomorka-ea1440-p-385.html>



Czujnik drzwiowy z fotokomórką EA1440

Cena brutto	343,97 zł
Cena netto	279,65 zł
Numer katalogowy	ATE_EA1440

Opis produktu

Czujnik drzwiowy z fotokomórką EA1440

Czujnik drzwiowy z fotokomórką firmy ATEN gwarantuje bezpieczeństwo centrum przetwarzania danych. Współpracuje z modułami zasilającymi PDU i umożliwia monitorowanie dostępu do urządzeń w stelażu. Użytkownik jest powiadamiany o otwarciu drzwi do stelaża. Możliwe jest monitorowanie różnych warunków i ustawianie powiadomień o przekroczeniu określonych parametrów minimum/maksimum.

Czujnik stanowi akcesorium opcjonalne. Możliwe jest używanie modułów PDU ATEN bez czujników parametrów środowiskowych. Jednakże jeśli wymagane jest pełne zarządzanie energią w centrum przetwarzania danych i pełne wykorzystanie rozwiązań ATEN, stosowanie czujników w instalacji jest konieczne

Cechy czujnika:

- Czujnik drzwiowy z fotokomórką umożliwia monitorowanie dostępu do urządzenia stelażowego wyposażonego w drzwi; użytkownik jest powiadamiany o otwarciu drzwi
- Wysoka czułość
- Łatwa obsługa

Schemat połączenia:



Specyfikacja techniczna

Zasięg działania czujnika	10 cm
Napięcie robocze	10-30 V DC; tętnienie < 20% między wartościami szczytowymi
Pobór prądu	30 mA (maks.)
Metoda wyjścia	Dwa wyjścia NPN i PNP
Status wyjścia	Zwykle otwarte (NO)
Prąd wyjściowy	150 mA (maks.)
Prąd upływowy	0,8 mA (maks.)
Napięcie szczytkowe	0,6 mA (maks.)
Obwód zabezpieczający	Ochrona przed zwarcieniem i odwróceniem polaryzacji
Czas odpowiedzi czujnika	1 ms (maks.)
Regulator czułości	Trymer 270°
Histereza	Maks. 10% zasięgu działania czujnika
Emiter	Dioda LED na podczerwień
Iluminacja	Światło słoneczne < 10 000 luksów; światło sztuczne < 5000 luksów
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.